

Ölauffangwannen für Trafos aus korrosionsbeständigem Aluminium

*Bac de rétention d'huile, pour
transformateur en aluminium,
résistant à la corrosion*

Zum Schutz gegen die
Verunreinigung von
Gewässern, sind
Ölauffangvorrichtungen
für Trafos unverzichtbar.



*Pour protéger l'environnement
contre la contamination de
l'eau, des dispositifs de récu-
pération des huiles de trans-
formateur sont indispensables.*


- Schnelle und einfache Platzierung durch demontierbares Verschlussblech.
 - Der Trafo muss nur 63 mm gehoben werden.
 - Leicht und korrosionsbeständig (Alu 3 mm).
 - Werks-Zertifizierung.
 - Leicht handhabbare Laufschienen aus Alu-Spezial-Profil.
 - Geeignet zum Nachrüsten oder für die Erstausrüstung.
 - Ölauffangwannen in vielen gängigen Grössen erhältlich.
- Sondergrössen sowie rundum geschlossene Ölauffangwannen ohne abnehmbares Verschlussblech auf Anfrage.

- Placement rapide et facile par une paroi frontale démontable.
- Le transform. doit être levé seulement de 63 mm.
- Léger et résistant à la corrosion (alu 3 mm).
- Fabrication certifiée.
- Facile à manipuler avec des rails en profils d'aluminium spéciaux.
- Convient pour rénovations ou nouvelles installations.
- Bacs de rétention disponible dans différentes tailles courantes.
- Dimensions spéciales et bacs à parois fixes, sur demande.

Typ type	Tiefe profondeur mm (T)	Breite largeur mm (B)	Höhe hauteur mm (H)	Volumen volume l	Ölmenge conten. huile kg	Rauscher & Stöcklin kVA	Gewicht poids kg
FA - 90 / 100	900 *	1000	300	235	206	100	35
FA - 100 / 90	1000 *	900	300	235	206	100	38
FA - 100 / 125	1000 *	1250	300	325	285	250	45
FA - 125 / 100	1250 *	1000	300	330	285	250	43
FA - 100 / 140	1000 *	1400	300	365	320	400	51
FA - 140 / 100	1400 *	1000	300	370	320	400	46
FA - 100 / 160	1000 *	1600	350	500	440	630	59
FA - 160 / 100	1600 *	1000	350	505	440	630	52
FA - 100 / 180	1000 *	1800	350	565	495	-	65
FA - 180 / 100	1800 *	1000	350	570	495	-	55
FA - 110 / 200	1100 *	2000	400	800	701	1600	77
FA - 200 / 110	2000 *	1100	400	805	701	1600	65
FA - 130 / 220	1300 *	2200	400	1045	916	-	89
FA - 220 / 130	2200 *	1300	400	1050	916	-	77


* abnehmbare Seite, andere Abmessungen auf Anfrage

* Côté démontable, autres mesures sur demande




T-Seite (Tiefe) der Ölauffangwanne lösen und gegebenenfalls die Laufschielen an das Spurbreitenmass des Transformators anpassen.

Côté "T" (profondeur) de la parois amovible. Rails de guidage, réglables selon l'écartement des roues du transformateur.



Transformator anheben (63 mm genügen, sofern keine Schwingungsdämpfer verwendet werden). Ölauffangwanne unter-schieben.

Lever le transformateur: (63 mm suffisent, pour autant qu'il n'y a pas de tapis anti vibrations). Faire glisser le bac.



Transformator absenken und Verschlussblech nach Montageanleitung wieder anbringen.

Faire descendre le transformateur, puis remonter la paroi selon les instructions.

